

Szöd Község Polgármesterének 2/2021.(I.26.) számú rendelete


A 3/2002.(IV.04.) SZÁMÚ,
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról


Szöd Község Önkormányzat Polgármestere Szöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkör alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Az alaprendelet 14/A. §-al egészül ki:

- (1) A településen az ingatlanok előtti -saroktelek esetében melletti- közterületi csapadékvíz elvezetésére kétféle árok kialakítása lehetséges.
- (2) Csapadékvíz elevezető árok, mely árok a csapadékvizet egy befogadó létesítménybe vezeti be. Ezen árok kialakítható nyílt és zárt árokként is. Nyílt árok esetében a kocsibehajtóknál maximum 6 méter szélességben csóáteresz is elhelyezhető. A parkolás megkönnyítése érdekében az ingatlan előtt fennmaradó nyílt árokrész (előzetes bejelentést követően) befedése is engedélyezett. Ebben az esetben az árok fedését kivehető ráccsal kell ellátni.
- (3) Csapadékvíz szikkasztó árok, mely az ingatlan előtt keletkezett csapadékvizet helyben szikkasztja el. Ezen árok is kialakítható nyílt és zárt árokként is. A szikkasztó árok esetében csóáteresz nem helyezhető el, még a behajtók alatti árokrész részen sem. A behajtók alatti szakaszon kivehető rács elhelyezése engedélyezett. Szikkasztóárok teljes befedése esetén az árokszakaszon kivehető tisztítórács elhelyezése kötelező. Ezen árok esetében a víz mielőbbi elszikkasztása érdekében az árok alját lebetonozni tilos, még a behajtók alatti részen is.
- (4) A csapadékvíz elvezető és szikkasztó árok méretei
 - a) nyílt árok esetében: az árokfenék szélessége minimum 40 cm, mélyége 50 cm, az oldalakat rézsűsen kell kialakítani, mely felső szélessége maximum 1 m.
 - b) fedett árok esetében: az árokfenék szélessége minimum 40 cm, mélysége 50 cm, az oldalak kialakítása lehet szilárd burkolatú.

2.§. Az alaprendelet 30.§ (1) az alábbiak szerint változik:
Jelen rendelet 2021. január 26. napján lép hatályba.


Hertel László
polgármester





dr Bojtayné B Gabriella
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. január 26. napján kihirdetésre került.


dr Bojtayné B Gabriella
jegyző

